



¿Cómo eliminar el mal olor en los contenedores soterrados?

Solución específica para la limpieza y eliminación de malos olores

ELIMINAR LOS MALOS OLORES

En el fondo de las arquetas de los contenedores soterrados se produce **acumulación de basura y lixiviados**, que junto a las altas temperaturas son **causa de malos olores**.

¿ES POSIBLE EVITAR ESTE PROBLEMA?

Sí, y en **Novatecnic** tenemos la solución.



Desodorizante de arquetas DS-01

La **solución** consiste en aplicar un **tratamiento con bolsitas absorbentes desodorizantes de olores**.

Su funcionamiento se basa en absorber las moléculas causantes de los malos olores, **dejando un agradable olor a naranja**.

Características del DS-01

- **Tratamiento de carácter enzimático** que trata de manera **biodegradable** la causa de los malos olores.
- Presentado en **bolsas** para garantizar su fácil aplicación.
- **Uso fácil y seguro**: no entra en contacto con el usuario.
- **Eficaz y duradero**.



¿Cómo se aplica?

La aplicación del producto consta de dos fases: el **tratamiento de choque** y el **tratamiento de mantenimiento**.

✓ TRATAMIENTO DE CHOQUE

En esta **primera fase** se utiliza una **bolsa de 20 gramos por cada metro cúbico** dividido en varias dosis. Ejemplo de arqueta de 15m³:

Día 1	—————	15 bolsas
7 días después	—————	8 bolsas
21 días después	—————	6 bolsas

✓ TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

Para esta **segunda fase** es necesario utilizar una **1 bolsa cada 3 metros cúbicos** y aplicarla con un intervalo de **15 días en verano y cada mes de invierno**.



**Si necesitas más información,
ponte en contacto con nosotros**



Email

info@novatecnic.com

Teléfono

+34 955 432 358

Dirección

C/ Astronomía nº 1, Torre 2, Planta 3ª, Módulo
14. (Parque Empresarial Nuevo Torneo). Sevilla

novatecnic.com